

PRODUCT DATA SHEET

Walex Diesel SP C3 5w30

Walex Diesel SP C3 5w30 – это современное высокотехнологичное синтетическое моторное масло, созданное на основе высококачественного базового масла с добавлением самых современных пакетов присадок, которые обеспечивают минимальное содержание сульфатной золы, фосфора и серы в соответствии с требованиями к маслам с низким содержанием SAPS. **Walex Diesel SP C3 5w30** обладает превосходными характеристиками холодного пуска, устойчивостью к нагреванию/ окислению и способствует сохранению уровня вязкости

Применение:

Легковые автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе оборудованными системами турбонаддува T-GDI, CDI, TDI, а также комплексными системами очистки выхлопных газов, в которых требуется использование маловязких масел с допуском C3.

Особенности / Преимущества:

- Синтетическое масло
- DPF/Low SAPS
- Отличная защита двигателя
- Отличные противоизносные свойства
- Предотвращение преждевременного воспламенения смеси в цилиндрах LSPI (Low Speed Pre-Ignition)
- Повышенная топливная экономичность и долговечность масла
- Превосходная смазывающая способность при низких температурах

Вязкость	40 °C	65.10
	100 °C	10.80
Индекс вязкости		158
Температура вспышки (°C)		224
Температура застывания (°C)		-39
Плотность при 20°C		0.845
Щелочное число		9.0
Содержание сульфатной золы		0.75
CCS при -30°C		6120

Примечание:

Walex Diesel SP C3 5w30 соответствует требованиям следующих спецификаций или превосходит их:

API SP, ACEA C3, VW 502 00/ 505 00/ 505 01, dexos2™, * RN0700 / RN0710